

GW-3000



Specificaties

NLSS Gateway

32 camera's, HD 720p, H.264, 2Mbs, 30fps

Video Management, Event Management

IP Access Control, 64x HID Edge Readers, 256x Mercury Reader

Gezichtsherkenning

Video analyse (4 of 6 camera's)

Activity, Direction, Dwell Time (Loitering), Face Capture, L

People Count, People Count Directional, Perimeter, Object Mo

Ondersteund ONVIF camera's en encoders

Mobiele applicaties

HDD: 2 TB, 6x USB, eSATA

Netwerk opslag: iSCSI, NFS

Omschrijving

De NLSS Gateway is een geïntegreerde oplossing die een combinatie van meerdere subsystemen mogelijk maakt waaronder video, toegangscontrole en analytics in een enkele, eenvoudig te gebruiken netwerkplatform. De functies van de NLSS Gateway zijn volledig toegankelijk en controleerbaar vanaf elke locatie via een web-browser. Verder bevat de NLSS Gateway geavanceerde implementatie tools zoals auto-discovery en provisioning. De NLSS Gateway is verkrijgbaar in een all-inclusive prijs, waardoor er geen verwarring kan ontstaan over licentiekosten.

De NLSS Gateway 3000 kan tot 32 HD-camera's en tientallen deuren beheren in een compact, ruimtebesparende apparaat.

De NLSS Gateway ondersteunt meerdere streams van digitale video in verschillende resoluties en formaten. Verder ondersteunt het toegangscontrole panelen en lezers tot aan honderden deuren. De NLSS Gateway omvat een scala aan intelligente video analytics en werkt op een browser-gebaseerde interface vergelijkbaar met de hedendaagse consumenten producten.

De NLSS producten ondersteunen de meeste ONVIF camera's en encoders. Grundig en Canon worden door NLSS ondersteund.

Accessoires



PoES-24300G+2SFP



GCI-K1586V