

NV3452



Specificaties

16-kanaals realtime netwerkrecorder

Opname 480fps @1080p (30fps @1080p per camera)

16 IP camera's 1080p, 1080i of 720p, max. 160Mbps

Video-uit 1x HDMI, 1xVGA, 1x CVBS, 1x CVBS (spot)

Maximale opslagcapaciteit intern: 12 TB (4x3 TB SATA), e-SAT

4 alarm in- en uitgangen

1x RS-485, 4x USB2.0 poorten, 3x audio in/ 1x uit

Opname: continu, alarm, kalender

CMS-PRO software voor Windows, Apple en Linux

mViewer Pro app voor de iPad, iPhone en Android

Inclusief muis

Voedingsspanning 12VDC / 6A (72W)

Omschrijving

De CTring NV3452 is een 16 kanaals netwerkrecorder met een maximale opname resolutie van 30fps @1080p per camera. Deze netwerkrecorder is geschikt voor vrijwel alle Onvif camera's zoals bijvoorbeeld van Grundig of Provision ISR. De netwerkrecorder kan de camera's automatisch opzoeken in het netwerk. De recorder beschikt over een HDMI uitgang voor full HD beeldweergave, VGA, BNC, BNC spot, RS-485, vier USB2.0 poorten en alarm in- en uitgangen. De recorder heeft de mogelijkheid tot het inbouwen van vier harde schijven waardoor een maximale interne opslagcapaciteit van 12TB verkregen kan worden. Verder wordt er gratis Centraal Management Software voor Windows, Apple en Linux computers meegeleverd. Ook is er een gratis mViewer Pro app beschikbaar voor de iPad, iPhone en Android toestellen.

Accessoires



CP1300



GCI-K1527V



HDD-Kluis



WD10PURZ



WD22PURZ