

## Grundig GCI-K1587V



### Specificaties

2.0 Megapixelcamera, Full HD 1080P

1/2.8" CMOS Sony® EXMOR™ CMOS

Sony® XARINA™ DSP

Tamron® Auto-Focus-Zoom Module, P-Iris

3.0 ~ 9.0 mm Mzoomlens (107° ~ 36°)

Wide Dynamic Range functie 96dB (Shutter), IR-filter

Lichtgevoeligheid 0 lux (6 IR leds 15/25m 130°).

Resolutie: 50fps@2MP, 50fps@1,3MP, etc.

4 instelbare videostreams

Micro SD/SDHC-geheugenkaartslot

AWB, 3DNR, BLC, privacy masking, ONVIF Profile S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP

### Omschrijving

De Grundig GCI-K1587V Full HD real-time 60 fps buitendome IP camera biedt een zeer high-end surveillance oplossing. Het is ontworpen met de nieuwste, geavanceerde surveillance functies voor complexe en uitdagende toepassingen. De GCI-K1587V is een lichtgevoelige FULL HD megapixel WDR (96dB) netwerkcamera met CMOS EXMOR sensor voor goede lichtgevoeligheid en een XARINA DSP voor geavanceerde functies. Een perfecte beeldkwaliteit bij weinig licht of bij veel tegenlicht zorgen voor vele toepassingen in de wereld van professionele video. De extra analoge video-uitgang en de verschillende voedingsspanningen maken hem zeer gebruiksvriendelijk. De GCI-K1587V is in diverse software te integreren en is ONVIF Profile S compatible.

### Accessoires



TL-POE150S



GBR-WA02



GBR-PM01



GBR-IC02



GBR-CM02