

Grundig GRN-R2108P



Specificaties

8 kanaals netwerkrecorder

Plug and View (8 PoE ingangen, max. 200 W totaal)

Maximaal opname bandbreedte 80Mbps (totaal)

Maximale opname resolutie 12MP

Compressie: H.265, H.264, MPEG4

Video-uit 1x 4K ultra HD HDMI, 1xVGA

Maximale opslagcapaciteit intern: 24 TB (4x SATA)

16x alarm in en 4x uit, 9x audio in (1x BNC)/ 1x uit

1x RS232, 1x RS485, 3x USB, 1x eSATA

1x netwerk aansluiting 10/100/1000 (RJ-45)

Opname: continu, alarm, beweging, kalender

SCMS software voor Windows

Omschrijving

De GRN-R2108P is een recorder uit de professionele lijn netwerkrecorders van Grundig. Deze netwerk recorder is geschikt voor maximaal 8 camera's en is voorzien van een 8-poort PoE switch. De recorder ondersteunt een resolutie tot 12MP en kan opnemen met een snelheid van in totaal maximaal 80 Mbps. De netwerkrecorder kan worden uitgerust met 4 SATA hardeschijven en de opslagruimte kan worden uitgebreid met een eSATA-apparaat of zelfs met Network-attached storage apparaten (NAS). De beelden kunnen worden weergegeven worden via HDMI en VGA. Daarnaast is het mogelijk om een "Digitale Spot Monitor" in te stellen. Dit signaal kan over het netwerk naar een extern apparaat gestreamd worden met een bandbreedte van 1 Full HD-kanaal. Naast de Grundig-protocol ondersteunt de NVR ook het ONVIF, PSIA en andere fabrikanten protocollen zodat u uw bestaande installatie eenvoudig kan upgraden met een Grundig NVR. De recorder is te benaderen met verschillende webbrowsers, evenals een SCMS App of SCMS PC-applicatie. Deze zijn snel te installeren en eenvoudig te gebruiken.

Accessoires



WD60PURZ



WD40PURZ



WD22PURZ



WD10PURZ



HDD-Kluis