

Eneo IAR-7SE1024MMA



Specificaties

24 poorts PoE Switch, Managed L2

Rack Montage, Low-noise fans

Gigabit Uplink Ports: 2x SFP

24x 10/100 PoE Ports, IEEE 802.3af/(max 390W)

Maximale belasting per PoE aansluiting: 30 W

Web-based Configuratie / Management

VLAN, PoE control, MAC address table

Port mirroring, password

Temperatuur -10° C ~ +50° C

Incl. 19 inch rack montage beugels

Voedingsspanning 100-240 VAC, 50/60 Hz 450W

Afmetingen (BxDxH): 442x263x44,5 mm

Omschrijving

De IAR-7SE1024MMA heeft 24 10/100 Mbps poorten, die 802.3at/af-conforme PoE ondersteunen, met een totale PoE stroomtoevoer tot 320 W is deze switch krachtig genoeg voor gebruikers die IP-gebaseerde netwerk bewakingscamera's willen inzetten. De switch is tevens uitgerust met 2 SFP-sleuven, om uw netwerk flexibiliteit verder te vergroten. De switch levert QoS met hoge prestaties op bedrijfsniveau, geavanceerde beveiligingsstrategieën en uitgebreide layer 2 beheerfuncties. Met al deze functies is de IAR-7SE1024MMA L2 Managed PoE Switch een ideale keuze voor videobeveiliging toepassingen.

Accessoires



SFP-1310S10



SFP-1310M40



SFP-0850M10