

## Eneo IEB-72M2812MAA



### Specificaties

2.0 Megapixelcamera, 1920x1080

1/2.8" CMOS, Sony STARVIS (IMX290)

2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens (100°-33°)

Compressie: H265, H264, M-JPEG, smart codec

Lichtgevoeligheid: 0.14 Lux, F1.6, 40 IRE

Geïntegreerde IR-Leds (max. 30mtr.)

Functies: WDR (120dB), smart-BLC, VCA, DNR

ONVIF Profile S

2-weg audio, SD-kaart slot

Weerbestendig: klasse IP66

Voedingsspanning 12Vdc/ PoE, 9W.

Afmetingen (ØxL) 90.4x280.5mm

### Omschrijving

De Eneo IEB-72M2812MAA is een weerbestendige full-HD netwerk camera met de lichtgevoelige Sony Starvis sensor. Deze zogeheten bulletcamera heeft een 2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens met een kijkhoek van 100°-33° graden. Verder heeft de camera geïntegreerde power IR-Leds, een real WDR functie en diverse IntelliVision videoanalytics functies waaronder lijn detectie met telling, beweging en persoonsdetectie en camera sabotage. Tevens kunnen beelden lokaal worden opgeslagen middels een SD-kaart en heeft de camera 2-weg audio mogelijkheden. De IEB-72M2812MAA is in diverse software te integreren en is ONVIF Profile S compatible.

### Accessoires



AK-9B



AK-8B