

Eneo MED-64V2812MBA



Specificaties

4.0 Megapixelcamera, 2560x1440

1/2.7" Progressive Scan CMOS-Sensor

HD-TVI, AHD, Composite

Lichtgevoeligheid 0,5 Lux (F1.6) 50IRE

2,8 - 12mm varifocale lens (94° ~ 53°)

40 IR-LEDs, tot 20m

IR-filter, D-WDR, privacy masking

ATW, AWB, AWC, 2D-DNR, 3D-DNR, BLC, HLC, OSD

Weerbestendig, klasse IP66

Voedingsspanning 12Vdc, 5.3W

Afmetingen (Øxh) 135x128mm

Omschrijving

De Eneo MED-64V2812MBA is een weerbestendige HD buiten dome met IR leds en instelbare lens. De dome camera heeft een 4 Megapixel resolutie, een lichtgevoeligheid van 0.5 lux, een mechanisch IR-filter en infrarood Leds voor beeldweergave in het totale donker. Verder beschikt hij over functies als D-WDR, ATW, AWB, AWC, 2D-DNR, 3D-DNR, BLC, HLC en OSD. Daarnaast zijn de Eneo multi signaal camera's eenvoudig in bediening, eenvoudig te installeren en zorgen ze voor een gedetailleerde beeld weergave in de wereld van video beveiliging.

Accessoires



VIU-20



VIU-15



PTR-102VP-HD



AK-8