

Eneo MPD-64A0003P0A



Specificaties

4.0 Megapixelcamera, 2560x1440

1/2.9" Sony STARVIS CMOS-Sensor IMX326

Multisignaal: HD-TVI, AHD, CVBS

Digital signaal: EX-SDI, HD-SDI

Lichtgevoeligheid 0,1 Lux (F1.6) 40IRE (0 Lux met IR)

3,2- 9 mm autofocus zoom lens (6° ~ 78°)

3x optische zoom, 2 High Power IR-leds, tot 30m

IR-filter, WDR 120dB, privacy masking

UTC (coax) control, Pol smart zoom

Voedingsspanning 12Vdc, 7W

Afmetingen (Øxh) 100x116mm

Omschrijving

De Eneo MPD-64A0003P0A is een compacte 4 megapixel multisignaal dome met IR power-leds. Deze stijlvolle dome camera voor binnen toepassingen heeft een lichtgevoelige Sony sensor, een optische zoomlens, een echte WDR functie en een slimme point of interest zoom functie. Verder beschikt hij over functies als, 3D-DNR, BLC, HLC en hebben de 2 IR leds een bereik van maximaal 30 meter. De MPD-64A0003P0A is vanwege zijn vele uitgangssignalen ook toe te passen in bestaande situaties of met andere fabrikanten en met zijn 4 megapixelresolutie zorgt hij voor een ongekennde gedetailleerde beeld weergave in de wereld van video beveiliging. Voor het monteren van de dome onder een hoek van 10° wordt er een adapter meegeleverd.

Accessoires



VIU-20



VIU-15