

## Eneo MPD-74A0003M0A



### Specificaties

4.0 Megapixelcamera, 2560x1440

1/2,9" SONY STARVIS CMOS-Sensor IMX326

Multisignaal: HD-TVI, AHD, Composite

Digitaal signaal: EX-SDI, HD-SDI

Resolutie instelbaar, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720

Lichtgevoeligheid 0,1 Lux (F1.6) 40IRE (0 Lux met IR)

3x optische AF zoomlens (3.2 - 9mm), 6° ~ 78°

2 High Power IR-leds, tot 40m

WDR 113dB, privacy masking, ROI

3D-DNR, BLC, HLC, OSD, spiegelen (H en V flip)

Vandal- en weerbestendig: klasse IK10 / IP67

Voedingsspanning 12Vdc/ 24Vac, 8W

### Omschrijving

De Eneo MPD-74A0003P0A is een professionele 4 megapixel multisignaal domecamera met IR power-leds. Deze vandaal- en weerbestendige camera voor uiteenlopende toepassingen heeft een lichtgevoelige Sony Starvis sensor, een optische zoomlens, een echte WDR functie en een slimme point of interest zoom functie. Verder beschikt hij over functies als, 3D-DNR, BLC, HLC en hebben de 2 IR power-leds een bereik van maximaal 40 meter. De MPD-74A0003P0A is vanwege zijn vele uitgangssignalen ook toe te passen in bestaande situaties of met andere fabrikanten en met zijn 4 megapixelresolutie zorgt hij voor een ongekennde gedetailleerde beeld weergave in de wereld van video beveiliging.

### Accessoires



DOME/WEDGE2



DOME/BASIS1



DOME-WB1+ DOME/ Basis1



AK-5