

Eneo IEB-74M2812MAA



Specificaties

4.0 Megapixelcamera, 2592x1520

1/3" OmniVision CMOS Sensor 4689

2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens (97°-31°)

Compressie: H265, H264, M-JPEG, smart codec

Lichtgevoeligheid: 0.14 Lux, F1.6, 40 IRE (0 lux IR aan)

Geïntegreerde IR-Leds (max. 30mtr.)

Functies: WDR (120dB), smart-BLC, VCA, DNR

ONVIF Profile S en T

2-weg audio, micro-SD kaart slot

Weerbestendig klasse IP66

Voedingsspanning 12Vdc/ PoE, 9W

Afmetingen (Øxl) 90.4x280.5mm

Omschrijving

De Eneo IEB-74M2812MAA is een weerbestendige netwerk camera met een 4 megapixel OmniVision CMOS Sensor. Deze zogeheten bulletcamera heeft een 2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens met een kijkhoek van 97°-31° graden. Verder heeft de camera geïntegreerde power IR-Leds, een real WDR functie en diverse zelflerende videoanalytics van Intellivision functies waaronder activiteitendetectie, lijn detectie met tellen, indringen, persoonsdetectie en camera sabotage. Tevens kunnen beelden lokaal worden opgeslagen middels een micro-SD-kaart en heeft de camera 2-weg audio mogelijkheden. De IEB-74M2812MAA is in diverse software te integreren en is ONVIF Profile S compatible.

Accessoires



VIU-20



AK-9B



AK-8B