

Eneo MPC-54A0003M0A



Specificaties

4.0 Megapixelcamera, 2560x1440

1/2.9" CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326

Multisignaal: HD-TVI, AHD

Digitaal signaal: EX-SDI, HD-SDI

3.2-9 mm (75 - 26°) auto focus zoom lens (3x)

Lichtgevoeligheid 0,1 Lux (F1.6) 40IRE

Point of Interest met slimme zoom

Interfaces: UTC control (OSD)

DNR, BLC, HLC, ATW, WDR (120dB) met ROI

Voedingsspanning 12Vdc, 24Vac, 6W

Afmetingen (bxhxd) 72 x 73,5 x 89mm

Omschrijving

De MPC-54A0003M0A is een compacte multisignaal box camera uit de KX serie van Eneo. De camera heeft een 4 Megapixel resolutie, een ingebouwde zoomlens en een mechanisch IR-filter voor echte zw/w. beeldweergave in het donker. Verder beschikt hij over functies als een echte WDR met ROI WDR, DNR, BLC, HLC en Point of Interest met slimme zoom. Het instellen van het OSD menu kan zowel via de het menu achterop de camera als via de coaxkabel vanwege zijn UTC control. Daarnaast zijn de Eneo multi-sigitaal camera's eenvoudig in bediening, eenvoudig te installeren en zorgen ze voor een ongekennde gedetailleerde beeld weergave in de wereld van video beveiliging. Door zijn 4 uitgangssignalen, 2 digitaal en 2 analoog (HD) is de MPC-54A0003M0A één van de meest multi inzetbare camera voor uiteenlopende toepassingen.

Functies



Accessoires



WD-30



VIU-15



M13VG850IR



M13VG288IR