

VSS VTC-5036SHD



Specificaties

2 Mpix, Full-HD SDI, PTZ

1/2." CMOS Sony sensor

36x optische zoom (6 ~ 216 mm), 60° ~ 2°

Video-uitgangen SDI, CVBS (analoog)

Lichtgevoeligheid 0.15 lux kleur / 0.01 lux zw/w., 0lux IR a

Wide Dynamic Range, HLC, BLC, Smart-IR

IR-leds (Motor zoom gestuurd), bereik tot 200mtr.

225 pre-sets, 8 scans, 8 touren, 4 patronen, 1 alarm

H/V flip, Defog, 24 privacy zones

Besturing RS-485/ 422 (Pelco-D/ P)

Weerbestendig IP66, ruitenwisser

Voedingsspanning 24-32Vdc, 8A

Omschrijving

De VTC-5036SHD is een robuuste en weerbestendige PTZ camera's voor uiteenlopende toepassingen in zwaardere omstandigheden waar beeldkwaliteit, lichtgevoeligheid en betrouwbaarheid gewenst is. De camera met een Full-HD beeldresolutie en een zeer lichtgevoelige 36x optische zoommodule van Sony zorgt voor haarscherpe beelden en door de koppeling van de IR-leds aan de zoomlens worden de nachtelijke beelden optimaal ondersteund. De 30 IR-power leds zorgen voor een bereik van maximaal 200 meter. Met zowel HD-SDI als CVBS aansluiting is hij breed inzetbaar. Verder is hij onder andere voorzien van functies zoals bewegingsdetectie, privacy markeringen, Wide Dynamic Range en IR-zoom. De VTC-5036SHD is ook leverbaar met andere zoommodules en als netwerk camera.

Accessoires



SC-HAC01E