

Eneo IED-62M2812MAA 703



Specificaties

2.0 Megapixelcamera, 1920x1080

1/2.8" CMOS, Sony STARVIS

2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens (100°-33°)

Compressie: H265, H264, M-JPEG

Lichtgevoeligheid: 0.03 Lux, F1.6, 40 IRE

Geïntegreerde IR-Leds (max. 30m.), 2-weg audio

Functies: WDR, smart-BLC, VCA, 2D-DNR, 3D-DNR

Videoanalytics zelflerend (intellivision)

ONVIF Profile S

Weerbestendig: klasse IP66, vandaalbestendig: IK10

Voedingsspanning 12Vdc/ PoE, 8.5W.

Afmetingen (Øxh) 144x99mm

Omschrijving

De Eneo IED-62M2812MAA 703 is een vandaal- en weerbestendige netwerk camera voor binnen en buiten toepassingen in de kleur RAL DB703. Deze full-HD dome camera heeft een zeer lichtgevoelige Sony sensor, een 2.8-12 mm varifocaal M-Zoom lens met een kijkhoek van 100°-33° graden. Verder heeft de camera een SD-slot voor lokale beeldopslag, geïntegreerde IR-Leds, een WDR functie en diverse videoanalytics waaronder lijn detectie met teller, beweging detectie en camera sabotage. De IED-62M2812MAA 703 is in diverse software te integreren en is ONVIF Profile S compatible.

Ook beschikbaar in andere RAL kleuren!

Accessoires



AK-8