

GD-ML-AP2830UHD



Specificaties

28" professionele 4k LED

LED backlight monitor, 16:9, 24/7/365

Resolutie 3840 x 2160 @60Hz (UHD)

Kijkhoek 170° (H) 160° (V), responsetijd: 5ms

Video-ingangen VGA, HDMI, DVI, Display poort, CVBS, USB2

3D-combfilter met de-interlace

Contrast 1000 : 1, helderheid 350cd/m2

Geïntegreerde USB Media player, luidsprekers

Metalen behuizing, Vesa 100x100

Afmetingen (bxhxd) 660x 445x200mm

Voedingsspanning 100-240Vac/ 40W

Omschrijving

De GD-ML-AP2830UHD monitor van Grundig is een professionele Ultra High Definition (4K) monitor met LED backlight technologie. De 28" (71cm) monitor heeft een mooi vormgegeven metalen behuizing, een contrast ratio van 1000 : 1, een helderheid van 350 cd/m2 en een response tijd van 5 ms. Naast 4 video-ingangen beschikt deze monitor ook over een geïntegreerde mediaplayer via USB, luidsprekers en een metalen behuizing voor eveneens industriële toepassingen. De GD-ML-AP2830UHD is geschikt voor 24/7/ 365.