

## Eneo IPD-72A0003M0B



### Specificaties

2.0 Megapixelcamera, 1920x1080

1/2.8" CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290

3,2 - 9 mm autofocus zoom lens (104° ~ 35°), 3x optische z

DOL-WDR, DNR, Mirror/ flip, 2-weg audio

Lichtgevoeligheid 0,1 - 0lux (2 power leds, 40mtr.)

Videoanalytics VCA (lijn, sabotage, tellen, richting, gebied

Cooridor functie, defog

Micro SDHC/ SDXC-geheugenkaartslot

Alarm in- en uitgang, sabotage alarm

2x H.264, MJPEG, ONVIF Profile S

Vandaal- en weerbestendig klasse: IK10 - IP67

Voedingsspanning 12Vdc/ 24VAC/ PoE, 9.8W

### Omschrijving

De Eneo IPD-72A0003M0B is een lichtgevoelige 2 megapixel ONVIF camera uit de callisto serie. Deze weer- en vandaalbestendige dome camera heeft een lichtgevoelige Sony Starvis sensor, een 3x optische AF zoomlens, 2 krachtige powerleds en videoanalyse functies waaronder tellen met richtingdetectie, gebiedsdetectie, sabotage alarm en anti-mist. Maar ook 2-weg audio, corridor functie (beeld 90/ 270° draaien) en een DOL-WDR (120 dB) zijn standaard. De IPD-72A0003M0B is ONVIF Profile S compatibel en hierdoor in bijna alle VMS software te integreren. Op deze Eneo camera is 3 jaar garantie van toepassing.