

## VSS VS7.0IPS-TEST-6



### Specificaties

Service-monitor, 7" LED backlight, 1920x1080

Video-ingangen: netwerk/ 2x LAN (1000Mbps)

Video-ingangen: CVBS, TVI, CVI, AHD, HDMI

On Sreen Display, WiFi, dubbele antenne

Resolutie: CVI en TVI 8mp, AHD 5mp, IP 8mp

Digitale multimeter, glasvezel aansluiting

TDR, kabellengte en status verbinding testen

PTZ besturing (RS-485), multi protocol, Coaxitron

2 witte leds (lamp functie)

Video-uitgangen 1xBNC (cvbs), 1x HDMI, LAN

Uitgangsspanning 12Vdc, PoE, 5Vdc (usb)

2x Li-ion accu (15 uur)

### Omschrijving

De VS7.0IPS-TEST-6 is een zeer complete 7" servicemonitor voor het afregelen en instellen van camera's. Deze ONVIF monitor beschikt over een 7" IPS panel met LED technologie voor scherpe beeldweergave. Deze netwerk/multisignaal servicemonitor is geschikt voor vele videosignalen zoals CVBS, AHD, TVI, CVI zelfs met coaxitron. Daarnaast beschikt hij over een LAN met PoE ingang en een HDMI monitor-ingang. Doordat hij ONVIF compliant is en H.265 ondersteund kunnen bijna alle netwerkcamera's van alle fabrikanten bekeken en of afgesteld worden. Middels de browser functie kan men eenvoudig in de instellingen van de netwerkcamera komen. Ook het bedienen van PTZ camera's via bijv. RS-485 en het sturen van een testbeeld naar een monitor behoort tot de mogelijkheden. Andere eigenschappen zijn o.a.; WiFi functies, kabellengte tester, multimeter functie, netwerkinterface voor detectie van verloren pakketten/ data en hotspot. functie. De 2 ingebouwde Lithium ion batterijen zorgen voor een lang gebruik. De VS7.0IPS-TEST-6 is een onmiskenbaar stuk gereedschap voor de installateur die zich bezig houdt met camerabeveiliging. Wilt u een eenvoudiger model kijk dan naar de VS7.0IPS-TEST-4

### Funcities

