

## VSS VS7.0IPS-TEST-2



### Specificaties

Service-monitor, 7" LED backlight, 1920x1080

Video-ingangen: netwerk/ 2x LAN (1000Mbps)

Video-ingangen: CVBS, TVI, CVI, AHD, HDMI

Resolutie: CVI en TVI 8mp, AHD 5mp, IP 8mp

PTZ besturing (RS-485), multi protocol, Coaxitron

On Sreen Display, kabelengte tester

USB ingang, micro-SD kaart slot (8 Gb)

Video-uitgangen 1xBNC (cvbs), 1x HDMI, LAN

Uitgangsspanning 12Vdc, PoE, 5Vdc (usb)

2 witte leds (lamp functie)

2x Li-ion accu (15 uur)

Inclusief, lader/ adapter, tas en overige accessoires

### Omschrijving

De VS7.0IPS-TEST-2 is zeer een complete 7" servicemonitor voor het afregelen en instellen van uw camerasysteem. Het 7" IPS panel met LED technologie zorgt voor een heldere en scherpe beeldweergave. Deze netwerk/multisignaal servicemonitor is geschikt voor bijna elk videosignaal waaronder netwerk, CVBS, AHD, TVI, CVI zelfs met coaxitron sturing. Daarnaast beschikt hij over een LAN met PoE ingang en een HDMI monitor-ingang. Doordat hij ONVIF compliant is en H.265 ondersteund kunnen bijna alle netwerkcamera's van alle fabrikanten bekeken en of afgesteld worden. Middels de browser functie kan men eenvoudig in de instellingen van de netwerkcamera komen. Ook het bedienen van PTZ camera's via bijv. RS-485 en het sturen van een testbeeld naar een monitor behoort tot de mogelijkheden. De 2 ingebouwde Lithium ion batterijen zorgen voor een lang gebruik. De VS7.0IPS-TEST-2 is een onmiskenbaar stuk gereedschap voor de installateur die zich bezig houdt met camerabeveiliging. Wilt u een service-test monitor met uitgebreidere functies en nog meer mogelijkheden kies dan voor de meest complete VS7.0IPS-TEST-6

### Functies

