

## Eneo IAR-7SE1024MMB



### Specificaties

24 poorts PoE switch, Managed L2

Maximale belasting per PoE aansluiting: 30 W

Gigabit Uplink poorten: 2x RJ45, 2x SFP

24x 10/100PoE poorten, IEEE 802.3at/(max 390W)

Fast ring redundantie, reconfiguratie < 20 ms

Web-based configuratie / Management

VLAN, PoE controle, MAC adres lijst

Poort spiegelen, wachtwoord

19 inch rack montage (beugels meegeleverd)

Maximum overspanningsbeveiliging - 6kV


Temperatuur -10° C ~ +50° C

Afmetingen (BxDxH): 442 x 263 x 44,5mm

### Omschrijving

De IAR-7SE1024MMB heeft 24x 10/100Mbps PoE poorten met IEEE 802.3af/at ondersteunen, met een totale vermogen tot 390W. is deze managed Eneo switch krachtig genoeg voor gebruikers die IP-gebaseerde netwerk bewakingscamera's willen inzetten. De switch is tevens uitgerust met display, 2 SFP sleuven en 2 RJ45 voor optimale flexibiliteit en redundantie. De IAR-7SE1024MMB met VLAN mogelijkheden, QoS technieken voor optimale prestaties, geavanceerde beveiligingsstrategieën en uitgebreide layer 2 beheerfuncties is een ideale keuze voor professionele videobeveiligingstoepassingen.

### Functies



### Accessoires



SFP-1310S10



SFP-1310M40



SFP-0850M10