

Eneo IND-62M2812M0A



Specificaties

2 Megapixel IP dome camera, 60fps

2.8-12mm MVF-lens (101° ~ 33°)

Lichtgevoeligheid 0,002 lux (0 lux IR aan)

IR bereik 30 meter

Audio detectie, menigte detectie, gezichtsdetectie

Personen tellen kenteken herkenning

DOL-WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, IR filter

Bewegingsdetectie, lijn overschrijden, lege ruimte

Compressie: H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

SD-kaart opname, audio aansluitingen

Vandal- en weerbestendig klasse: IK10 - IP67

ONVIF profiel S, T en G, browser, CMS Insight

Omschrijving

De IND-62M2812M0A van Eneo is een lichtgevoelige vandal- en weerbestendige netwerkkamera met vele slimme video analytics (AI) ingebouwd. De 2 megapixel dome camera heeft de zeer lichtgevoelige Sony Starvis sensor, een instelbare lens (101° ~ 33°), SD-kaart opname mogelijkheid, audio aansluitingen en diverse functies voor een optimale beeldweergave. De ingebouwde videoanalytics AI, waaronder personen tellen, lijn overschrijden, gezichtsdetectie, voorwerp detectie en personen dichtheid en wachtrij detectie maken hem geschikt voor toepassingen in bijv. winkels, musea, bioscopen, evenementen, pretparken, luchthavens en in de hotelbranche. De geïntegreerde IR-leds van de IND-62M2812M0A uit de IN-serie hebben een maximaal bereik van maximaal 30 meter.

Functies



Accessoires



WB-24




IN-Dome-S2



DOME-WB7



DOME-WB6



AK-26