

camSAT CD-04



Specificaties

Data zender/ ontvanger

Bereik tot 6 kilometer

Weerbestendigbehuizing, klasse IP65

10 kanalen

Baudrate, 1200/ 2400/ 4800/ 9600bps

Modulatie, RC2FSK

RS-485, RS-233, TTL 5V signalen

Werktemp. van -20°C to 50°C

Frequentie van 869,4 tot 869,65MHz

Voedingsspanning 10-15Vdc, 400mA

Vermogen 200 en 500mW

Afmetingen: 80x130x75mm

Omschrijving

De CD-04 is geschikt voor het draadloos overbrengen van data signalen voor bestuurbare PTZ of zoomcamera's met een RS485/ 232 aansluiting. Het bereik van de CD-04 is maximaal 6 kilometer. De CD-04 heeft een weerbestendige behuizing, klasse IP65. De zender/ ontvanger zorgt voor een goede en stabiele overdracht van het signaal tussen de 869.4 en 869.65MHz. Door de 10 kanalen is het mogelijk om systemen naast elkaar te laten functioneren. Er is ook een model leverbaar met I/O poorten voor bijv. het schakelen van verlichting, alarmen of poorten/ slagbomen, type WCT-02h.

U dient 2 units te bestellen één als zender en één als ontvanger.