

Eneo SC-IPT3004P(Hybrid)



Specificaties

4x IP video signaal en spanning over coax, PoC

Max. transmissie RG-6 : 500m (100Mbps)

Max. transmissie RG-59 : 400m (100Mbps)

Max. transmissie Cat. 5e : 100m (100Mbps)

Max. transmissie Cat. 5e : 250m (10Mbps)

Max. PoE uitgang, 30W.

Ingangsspanning ontvanger 48-56Vdc/ PoE+ (60W)

Netvoeding meegeleverd

Afmetingen (LxHxB) 159 x 92.5 x 34.7mm

Omschrijving

De SC-IPT3004P(Hybrid) is ontwikkeld voor het sturen van 4 IP video signalen en voedingsspanning (PoC) over één coaxkabel, over een afstand van maximaal 500m, naar een ontvanger zoals de SC-IPR07P of SC-IPR0708H. Deze SeeEyes transmitter is tevens voorzien van overspanningsbeveiliging. Het vervangen van coaxkabel voor UTP (CAT5/6) kabel om IP camera's te installeren is bij deze oplossing dus niet nodig. Bestaande coaxbekabeling kan hergebruikt worden waardoor kosten worden bespaart. De geïntegreerde PoE hub met 4 aansluitingen voorziet elke netwerkcamera die op de SC-IPT3004P(Hybrid) is aangesloten van PoE zonder extra voeding.

De SC-IPT3004P(Hybrid) kan ook gevoed worden middels een PoE injector (60W.)

Accessoires



SC-IPC07P



NE-60PoE