

## NVR SERIES

De conventionele Provision-ISR netwerkrecorders zijn bedoeld voor het verkrijgen van videostreams van de IP-camera's via de IP-netwerken voor opslag en daaropvolgende weergave. Deze apparaten communiceren met de IP-camera's via het algemene/ eigen netwerk, zonder dat een directe IP-cameraverbinding nodig is. Hierdoor wordt de grootste flexibiliteit verkregen bij het ontwerp en installatie van het systeem en de bekabeling.



# NVR5-8200X+(MM)

## 8KAN 5MP NVR

De NVR5-8200X+(MM) is een compacte netwerkvideorecorder voor videobewakingsystemen tot 8 camera's.

De recorder, verkrijgbaar in de elegante compacte behuizing, biedt u alles wat u nodig heeft voor een kleiner video systeem.



## EIGENSCHAPPEN

- Kanalen: 8
- Video uitgang: HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
- Max. opname: 8 kanalen 5MP real time
- HDD: 1 SATA (6 TB Max)
- Alarmen: Geen - IP camera afhankelijk
- Audio: IP camera afhankelijk
- Video analytics: Ja (IP camera afhankelijk)

## SPECIFICATIES

Video	Input	8 kanalen via netwerk
	Uitgang	HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
	Compressie	H.265 / H.264
	Decodeer mogelijkheden	1 kanaal - 5MP ; 4/8 kanalen - D1
	Video analytics	Camera sabotage, lijn overschrijden, lege ruimte, object monitoren
Audio	Ingang	Camera afhankelijk
	Uitgang	Camera afhankelijk
	Twee-weg audio	Nee
Bandbreedte	Ingang	40Mbps
	Uitgang	40Mbps
Opname	Real-time opname	8 kanalen 5MP real-time
	8MP	Nee
	5MP	240FPS (NTSC)/200FPS (PAL)
	4MP	240FPS (NTSC)/200FPS (PAL)
	3MP	240FPS (NTSC)/200FPS (PAL)
	2MP (1080P)	240FPS (NTSC)/200FPS (PAL)
	1.3MP (960P) en lager	240FPS (NTSC)/200FPS (PAL)
	Opname	Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics
	Afspelen	8 kanalen
Afspelen	Zoek mogelijkheden	Tijdlijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer
	USB	2 USB 2.0 poorten
Backup	DVD brander	Nee
	Backup formaat	AVI/DAT

## SPECIFICATIES

Externe toepassingen	Hoofd stream	Tot 8 kanalen@opname resolutie
	Sub-stream	Camera afhankelijk
	Browser	Safari (Mac OS) IE (Windows Vista/7/8/10)
	CMS	Ja
	Mobile applicatie	Provision CAM2 for iOS/Android
	Gebruikers toegang	5 gebruikers online met professionele toegangs management
Alarm	Ingang	Camera afhankelijk
	Uitgang	Camera afhankelijk
Opslag	HDD	1 SATA (6TB)
	E-SATA	Nee
PTZ	Verbinding	Via netwerk
	Ondersteunde bediening	Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus
	RS-485	Nee
Netwerk	Ethernet	100 Mbps (RJ-45)
	Protocol	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
	ONVIF	Ja
	Poorten	N.v.t.
	Interface	N.v.t.
PoE	Standaard	N.v.t.
	Totaal vermogen	N.v.t.
	Max. vermogen per kanaal	N.v.t.
	Voedingsspanning	12Vdc/2A
Overig	Opgenomen vermogen (excl. HDD)	5W
	Afmetingen LxBxH	255 x 220 x 45mm

Sinds 2014 gedistribueerd door: **Bedrijfstemperatuur** 0°C ~50°C

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)