

NVR SERIES

Provision-ISR conventionele NVR's zijn bedoeld voor het verkrijgen van videostreams van de IP-camera's via de IP-netwerken voor opslag en daaropvolgende weergave. Deze apparaten communiceren met de IP-camera's via het algemene/ eigen netwerk, zonder dat een directe IP-cameraverbinding nodig is. Hierdoor wordt de grootste flexibiliteit verkregen bij het ontwerp en installatie van het systeem en de bekabeling.



NVR8-16400A(1U)

16KAN 8MP NVR ALARMEN

De Provision-ISR NVR8-16400A(1U) is een eenvoudig te installeren oplossing voor middelgrote installaties tot 16 kanalen.

De recorder beschikt over 4 alarm-ingangen en 1 alarm uitgang en biedt u alles wat u nodig heeft voor een flexibel camerasysteem.



EIGENSCHAPPEN

- Kanalen: 16
- Video uitgang: HDMI (4K,1080P) VGA (1280X1024)
- Max. opname: 16 kanalen 8MP real time
- HDD: 2 SATA (8TB elk) met slim management
- Alarmen: 4 in + camera afhankelijk, 1 uit + camera afhankelijk
- Audio: in: 1 kanaal + camera afhankelijk, uit: 1 RCA
- Video analytics: Ja (camera afhankelijk)

SPECIFICATIES

Video	Ingang	16 kanalen via netwerk	
	Uitgang	HDMI (4K, 1080P), VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)	
	Compressie	H.265 (HEVC) / H.264	
	Decodeer mogelijkheden	1 kanaal - 8MP ; 4 kanalen - 2MP ; 9/16 kanalen - D1	
Analytics	Video analytics	16 kanalen (camera afhankelijk)	
	Ondersteunde analytics	Camera sabotage, lijn overschrijden, lege ruimte, object monitoren	
	Gezichtsherkenning	-	
Audio	Ingang	1 kanaal + camera afhankelijk	
	Uitgang	1 kanaal + camera afhankelijk	
	Twee-weg audio	Ja	
Bandbreedte	Ingang	112Mbps	
	Uitgang	112Mbps	
Opname / externe applicatie	Record/ hoofd stream	Real-time opname	16 kanalen 8MP real-time
		8MP	480FPS (NTSC)/400FPS (PAL)
		5MP en lager	480FPS (NTSC)/400FPS (PAL)
		Hoofd stream via netwerk	Tot 16 kanalen @opname resolutie
	Sub stream	Resolutie	Camera afhankelijk
		Sub-stream via netwerk	Tot maximaal uitgaande bandbreedte
Algemeen	Gebruikers toegang	5 gebruikers online met professionele toegangs management	
	Opname	Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics	
	Applicatie	Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Safari voor Mac OS, CMS voor Windows/MAC	
Afspelen	Afspelen (lokaal / op afstand)	16 kanalen / 16 kanalen	
	Zoek mogelijkheden	Tijdlijn, slim zoeken, tijd, gebeurtenis, POS, bestandsbeheer	

SPECIFICATIES

Backup	USB	2 USB 2.0 Ports
	Backup formaat	AVI/DAT
Alarm	Ingang	4 kanalen + camera afhankelijk
	Uitgang	1 kanaal + camera afhankelijk
Opslag	HDD	2 SATA (8TB per stuk)
	E-SATA	Nee
	RAID	Nee
PTZ	Verbinding	Via netwerk
	Ondersteunde bediening	Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus
	RS-485	Nee
Netwerk	Ethernet	1000 Mbps (RJ-45)
	Protocols	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 802.1X, SNMP, NAT
	ONVIF	Ja (voor IP kanalen)
	Poorten	Nee
	Interface	Nee
PoE	Standaard	Nee
	Totaal vermogen	N.v.t.
	Max. vermogen per kanaal	N.v.t.
	Voedingsspanning	12Vdc/2A
Overig	Opgenomen vermogen (excl. HDD)	5W
	Afmetingen LxBxH	375 x 275 x 50mm
	Bedrijfstemperatuur	0°C ~50°C

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!