



Netwerk video recorder, 4x IP PoE, H.265, HDMI, VGA, 1xSATA

Eigenschappen

Maximale opname resolutie 8MP

Opname en terugzoeken op AI- analysefuncties

Opname continu, handmatig of AI-gebaseerd

Maximale datasnelheid in 50Mbps, uit 64Mbps

Diverse alarm triggers en meldingen

4 x RJ45 PoE poort (maximaal 45 Watt PoE)

Ondersteund max. 10TB HDD

Ondersteund 4 x alarm in en 1 x alarm uit

2 x USB poorten, 1 x RS-485, 1 x audio in en 1x uit

eSATA poort voor externe opslag

NetDrive of cloud opslag (Google Drive/ Dropbox)

Op afstand toegang via webbrowser en INsight (mobile)

Specificaties

Serie	Eneo IN-Series
Video:	
Compressie	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Weergave:	
Afspelen	Volledig scherm, 4 beelden, sequence (schakelen)
Live weergave	30fps @ 3840x2160, 48fps @ 2592x1944, 60fps @ 2592x1520, 120fps @ 1920x1080
Opname:	
Max. opname resolutie	3648x2160
Maximale framesnelheid	120 fps @1920x1080
Opname modus	Constant, beweging, handmatig, event, intelligentie

INR-18N04005A

Pre-alarm opname	Tot 5 seconden
Backup	Setup
Functies:	
Bewegingsdetector	Geïntegreerde bewegingsdetectie
AI analytics functies	Camera afhankelijk
Alarm notificaties	E-mail, alarm uitgang, INsight, live Popup, spot popup, buzzer, PTZ preset, FTP, push bericht INsight mobile app
Alarm triggers	HDD error, video verlies, bewegingsdetectie, contact, AI
Audio ondersteuning	Ja
Wachtwoord bescherming	Gebruikerscontrole
HDD hotswap	Ja
Menu talen	Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Turks, Roemeens, Deens, Fins, Bulgaars, Grieks, Japans, Koreaans, Thais, Arabisch, Hebreeuws, Hindi
Toegang op afstand	VMS INsight software, iPhone, Android, WEB Browser (Java)
Configureren op afstand	Via INsight software
Zoek functie	Datum/ tijd, event, Thumbnail, text, museum, direct afspelen, VCA zoeken
Verborgen camera functie	Ja
Netwerk:	
Netwerk	1x 10/100Base-TX RJ45
Netwerk connectie	WAN 1 x 10/100BASE-T, 4x PoE RJ45 10/100 Base-T
Netwerk protocols	TCP/IP, DHCP, HTTP, UPnP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP, SNMP, DNS, DDNS, HTTPS
Maximale datasnelheid	114 Mbps
Maximale datasnelheid inkomend	50 Mbps
Maximale datasnelheid uitgaand	64 Mbps
Interfaces / ingang/ uitgang:	
IP kanalen	4
Totaal aantal kanalen	4
Video ingang	4
Monitor uitgang	HDMI (4K), VGA
Spot monitor	Nee
USB poorten	2x USB 2.0
Externe opslag	USB, 1x eSATA, 1x NetHDD (SMB, NFS), Google Drive, Dropbox
Alarm ingang	4
Alarm uitgang	1
Audio uitgang	1
Seriële aansluitingen	RS-485

INR-18N040005A

Besturingssysteem	Linux
Algemeen:	
Afmetingen (BxHxD)	300 X 53 X 227mm
Gewicht	1,03kg
19" rack montage	Nee
HDD aansluiting	1x SATA
Besturing (extern)	Muis
Interne HDD opslag	0 TB
Max. interne HDD opslag	10 TB
Geïntegreerde DVD/ CD-rom schrijver	Nee
Maximaal vermogen	5W, zonder HDD
Ventilator	Nee
Software	Eneo INsight
ONVIF	Ja, ONVIF Profile S
PoE budget	45 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
RAID	Nee
Bedrijfstemperaturen	0°C ~ +40°C
Meegeleverd:	
Meegeleverde onderdelen	Handleidingen, PSU, HDD benodigdheden, muis
Opmerkingen	IP camera's van de PXB, PXC, PXD en PTB series worden niet ondersteund, NDAA compliance sectie 889, Part A.

Optionele accessoires



INsight VMS



INsight mobile



INR-eSATA



WD purple HDD

