



Netwerk dome, 1920x1080, Dag&Nacht, WDR, AI
2.8-12mm, IR, 12Vdc/ PoE, IP67

Eigenschappen

1/2.8" Sony STARVIS CMOS sensor, 2 MP/60fps

AI analytics functies inclusief object classificatie

Wide Dynamic Range 120dB, 3D-DNR ruis onderdrukking

Gemotoriseerd varifocaal lens 2.8-12mm

Compressie methode H.265/H.264, multi-streaming

Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Ondersteund ONVIF Profile S en Profile T

Meertalig menu navigatie (OSD)

Lokale opslag via micro-SD kaart

Ondersteund audio en externe alarm in- en uitgangen

Voedingsspanning 12Vdc of PoE IEEE 802.3af

Infrarood leds, IP67 en vandaalbestendig IK10

Specificaties

Serie	Eneo IN-Series
Camera:	
Camera type	Dome
Sensor maat	1/2.8"
Resolutie	HD 1080p
Beeldsensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX307
Systeem	Real dag / nacht
Lichtgevoeligheid	0,002 Lux, bij F1.6
Lage shutter snelheid	Ja
Handmatige elektronische shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Automatische elektronische shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.

IND-62M2812M0A

Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR
Flickerless functie	Ja
Tegenlichtcompensatie	BLC, HLC
Dag/ nacht schakeling	IR filter
Dag/ nacht modus	Auto, dag, nacht, afbeelding, tijd
Wit balans	Automatisch, handmatig
Signaal/ ruis verhouding	36dB
Video:	
Resolutie	1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Maximale beeld resolutie	1920x1080
Afbeelding weergave	16:9, 4:3, verticale weergave 90°
Stream types	Drie-Streams (hoofd/ sub/ mobiel)
Framesnelheid	60 fps
Video compressie	H.264, H.265, H.264+ (Smart Stream), H.265+ (Smart Stream), M-JPEG
Lens:	
Lens type	Varifocaal (gemotoriseerd)
Zoom factor	4x
Openingshoek	2.8 - 12 mm
Digitale zoom	Ja
MOD (minimum object afstand)	1,2 m
Iris besturing	DC
Verticale openingshoek	52 - 18°
Horizontale openingshoek	101 - 33°
DORI:	
Detecteren (25 px/m)	45,6 - 179 m
Observeren (62 px/m)	29,5 - 71,9 m
Herkenning (125 px/m)	14,1 - 35,5 m
Identificeren (250 px/m)	6,6 - 17,5 m
Functies:	
Multicast-compatibel	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytic functies	Indringen, lijndetectie, object herkennen (persoon/ voertuig), object achterlaten/ verwijderen, lijn overschrijden en tellen, samenkomen, wachtrij beheer, heatmapping, kenteken-, gezicht-, en audiodetectie
Alarmverwerking	Opname interne opslag, e-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, alarm uit
Audio ondersteuning	Ja
Audio	Twee-weg audio, 1x ingang en 1x uitgang
Wachtwoord bescherming	Administrator & gebruiker


IND-62M2812M0A

Interne opslag	Micro SDHC kaart, micro SDXC kaart
Menu talen	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Russisch, Japans
Privé zones	Zones aan/ uit aanpasbaar
Op afstand monitoren	Webbrowser
Webbrowsers	MS Internet Explorer 10/11, Safari V12.1 en hoger, Firefox V.52 en hoger, Google Chrome V.57 en hoger, Edge V.79 en hoger
Spiegelen	Draaien, spiegelen
Digitale ruisreductie	Ja
Digitale ruisreductie (DNR)	3D-DNR
Netwerk:	
Netwerk protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Interfaces / ingang/ uitgang:	
Video uitgang	Nee
Externe connectoren	RJ-45, micro SD kaart slot, alarm in/uit, audio in/uit, 12Vdc uitgang (DC plug), connectie kabel circa 45cm
Ethernet interface	10Base-T, 100Base-TX
Alarm ingang	1
Alarm uitgang	1
Seriële aansluitingen	Ethernet
Algemeen:	
Afmetingen (HxWxD)	148.0x109.0mm
Gewicht	950g
Verlichting	Infrarood
Verlichting	4x IR power LED's 850nm
Verlichting bereik	Maximaal 30 meter
Kleur (behuizing)	RAL9003, Pantone P 179-1
Kleur (koepel)	Helder
Toepassing	Buiten en binnen
Behuizing materiaal	Aluminium
Verwarming	Nee
Camera type	Kentekenherkenning, intelligentie t.b.v. retail, personen tellen, gezichtsherkenning
Maximaal vermogen	7 W
Ventilator	Nee
Montage	Muur, plafond
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Weerbestendig	IP67
SDK	Op aanvraag


IND-62M2812M0A

Voedingsspanning	12Vdc, PoE
Bedrijfstemperaturen	-35°C ~ +55°C
Text in display	Aan/ uit instelbaar
Vandalbestendig	Ja
Classificatie	IK10
Meegeleverd:	
Meegeleverde onderdelen	Handleiding, schroeven
Opmerkingen	NDAA compliance Sectie 889, Part A.


Optionele accessoires



AK-24



AK-25



AK-26



WB-24

Afmetingen (mm):

