

INB-68M2812MFA



Netwerkcamera bullet, 3840x2160, Dag&Nacht, WDR, AI, 2.7-13.5mm, IR, 12Vdc/ PoE, IP67

Eigenschappen

- 1/2.8" Sony STARVIS CMOS sensor, 8 MP/30fps
- AI analytics functies inclusief object classificatie
- 24/7 kleur beeld door geïntegreerd wit led licht
- Wide Dynamic Range 120dB, 3D-DNR ruis onderdrukking
- Gemotoriseerd varifocaal lens 2.8-12mm
- Smart Codec H.265/H.264, multi-streaming

- Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Ondersteund ONVIF Profile S en Profile T
- Lokale opslag via micro-SD kaart
- Ondersteund audio en externe alarm in- en uitgangen
- Voedingsspanning 12Vdc of PoE IEEE 802.3af
- Infrarood leds, IP67 en vandaalbestendig IK10

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------------|
| Serie | Eneo IN-Series |
| Camera: | |
| Camera type | Bullet |
| Sensor maat | 1/2.8" |
| Resolutie | 8 Megapixel |
| Beeldsensor | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX415 |
| Systeem | 24/7 kleur beeld |
| Lichtgevoeligheid | 0,002 Lux, bij F1.0 |
| Lage shutter snelheid | Ja |
| Handmatige elektronische shutter (MES) | 1/5 ~ 1/20.000sec. |
| Automatische elektronische shutter (ESC) | 1/5 ~ 1/20.000sec. |

INB-68M2812MFA

| | |
|------------------------------|---|
| Wide Dynamic Range (WDR) | DOL-WDR 120dB, WDR 120dB |
| Flickerless functie | Ja |
| Tegenlichtcompensatie | BLC,HLC |
| Dag/ nacht schakeling | ICR |
| Dag/ nacht modus | Auto, dag, nacht, afbeelding, tijd |
| Wit balans | Automatisch, handmatig |
| Signaal/ ruis verhouding | 39dB |
| Video: | |
| Resolutie | 3840x2140 (16:9), 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3) |
| Maximale beeld resolutie | 2880x1620 |
| Afbeelding weergave | 16:9, 4:3, verticale weergave 90° |
| Stream types | Drie-Streams (hoofd/ sub/ mobiel) |
| Framesnelheid | 30 fps |
| Video compressie | H.264, H.265, H.264+ (Smart Stream), H.265+ (Smart Stream), M-JPEG |
| Lens: | |
| Lens type | Varifocaal (gemotoriseerd) |
| Zoom factor | 4x |
| Openingshoek | 2.8 - 12 mm |
| Digitale zoom | Ja |
| MOD (minimum object afstand) | 1,5 m |
| Iris besturing | DC |
| Verticale openingshoek | 56 - 19° |
| Horizontale openingshoek | 107 - 34° |
| DORI: | |
| Detecteren (25px/m) | 92,5 - 357,2 m |
| Observeren (62 px/m) | 59,9 - 144 m |
| Herkennen (125 px/m) | 17,8 - 71,4 m |
| Identificeren (250 px/m) | 8,5 - 35,2 m |
| Functies: | |
| Multicast-compatibel | Ja |
| Motion Bewegingsdetectie | Ja |
| Analytic functies | Indringen, lijndetectie, object herkennen (persoon/ voertuig), object achterlaten/ verwijderen, lijn overschrijden en tellen, samenkomsten, wachtrij beheer, heatmapping, kenteken-, gezicht-, en audiodetectie |
| Alarmverwerking | Opname interne opslag, e-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, alarm uit |
| Audio ondersteuning | Ja |
| Audio | Twee-weg audio, 1x ingang en 1x uitgang |
| Wachtwoord bescherming | Administrator & gebruiker |

INB-68M2812MFA

| | |
|-------------------------------|--|
| Interne opslag | Micro SDHC kaart, micro SDXC kaart |
| Menu talen | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Russisch, Japans |
| Privacy zones | Zones aan/ uit aanpasbaar |
| Op afstand monitoren | Webbrowser |
| Webbrowsers | MS Internet Explorer 10/11, Safari V12.1 en hoger, Firefox V.52 en hoger, Google Chrome V.57 hoger, Edge V.79 en hoger |
| Spiegelen | Omdraaien, spiegelen |
| Digitale ruisreductie | Ja |
| Digitale ruisreductie (DNR) | 3D-DNR |
| Netwerk: | |
| Netwerk protocol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Interfaces / ingang/ uitgang: | |
| Externe connectoren | RJ-45, micro SD kaart slot, alarm in/uit, audio in/uit, 12Vdc uitgang (DC plug), kabel circa 45cm |
| Ethernet interface | 10Base-T, 100Base-TX |
| Alarm ingang | 1 |
| Alarm uitgang | 1 |
| Seriële aansluitingen | Ethernet |

| | |
|--------------------------|--|
| Algemeen: | |
| Afmetingen (HxWxD) | 83,3x84,7x240,9mm |
| Gewicht | 690g |
| Verlichting | Infrarood |
| Verlichting | 4x IR power LED's 850nm, 4x witte leds |
| Verlichting bereik | IR maximaal 35 meter, witte leds maximaal 30 meter |
| Kleur (behuizing) | RAL9003, Pantone P 179-1 |
| Toepassing | Buiten en binnen |
| Behuizing materiaal | Aluminium |
| Verwarming | Nee |
| Geïntegreerde muurbeugel | Nee |
| Camera type | Kentekenherkenning, intelligentie t.b.v. retail, mensen tellen, gezichtsherkenning |
| Maximaal vermogen | 10W |
| Ventilator | Nee |
| Montage | Muur, plafond |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Weerbestendig | IP67 |
| SDK | Op aanvraag |

INB-68M2812MFA

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Zonnedak | Ja |
| Voedingsspanning | 12Vdc, PoE |
| Bedrijfstemperaturen | -35°C ~ +60°C |
| Text in display | Aan/ uit instelbaar |
| Vandalbestendig | Nee |
| Meegeleverd: | |
| Meegeleverde onderdelen | Handleiding, schroeven |
| Opmerkingen | NDAA compliance Sectie 889, Part A. |

Optionele accessoires




AK-20



AK-21



PM-21



AK-24



WB- 24

Afmetingen (mm):

