

INP-75A0033MIA



PTZ netwerk dome, 2592x1944, Dag&Nacht, WDR, AI, 33x optische zoom, IR, Audio, 12Vdc/24Vac/PoE, IP66

Eigenschappen

1/2.7" CMOS sensor, 5 MP/30fps

AI analytics functies inclusief object classificatie

WDR 120dB, 3D-DNR ruis onderdrukking

Motorzoomlens 33x optisch (4.3-142mm)

Smart Codec H.265/H.264, multi-streaming

Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Ondersteund ONVIF Profile S en Profile T

Lokale opslag via micro-SD kaart

Ondersteund audio en externe alarm in- en uitgangen

Voedingsspanning 12Vdc, 24Vac of PoE IEEE 802.3af

Infrarood leds, IP66

Muurbeugel meegeleverd

Specificaties

Series	Eneo IN-Series
Camera:	
Camera type	PTZ
Sensor	1/2.7"
Resolutie	5 Megapixel
Beeldsensor	CMOS, Omnivision, OS05A20
Systeem	Real Dag&Nacht
Lichtgevoeligheid	0,003 Lux, bij F1.6
Lage shutter snelheid	Ja
Handmatige elektronische shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Automatische elektronische shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.

INP-75A0033MIA

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Flickerless functie	Ja
Tegenlichtcompensatie	BLC, HLC
Dag/ nacht schakeling	ICR
Dag/ nacht modus	Auto, dag, nacht, afbeelding, tijd
Wit balans	Automatisch
Video:	
Resolutie	2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Maximale beeld resolutie	2592x1944
Afbeelding weergave	16:9 en 4:3
Stream types	Drie-Streams (hoofd/ sub/ mobiel)
Framesnelheid	30 fps
Video compressie	H.264, H.265, H.264+ (Smart Stream), H.265+ (Smart Stream), M-JPEG
Lens:	
Lens type	zoom autofocus
Zoom factor	33x
Lens	4.3 - 142 mm
Digitale zoom	Ja
Iris besturing	DC
Verticale openingshoek	41,6 - 1,7°
Horizontale openingshoek	55 - 2,3°
DORI:	
Detect (25 px/m)	90,2 - 2728,4 m
Observeren (62 px/m)	35,6 - 1107,3 m
Herkennen (125 px/m)	17 - 548,3 m
Identificeren (250 px/m)	7,5 - 273,3 m
Functies:	
Multicast-compatible	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytic functies	Indringen, lijndetectie, object herkennen (persoon/ voertuig), object achterlaten/ verwijderen, lijn overschrijden met tellen en richting, heatmapping, gezichtdetectie
Alarm afhandeling	Interne opslag, E-mail, FTP
Pre-sets	250 presets
Patronen	4 patronen
Home positie	aanwezig
Tour(en)	Per gebruiker 1 tour
Rotatie	360°


INP-75A0033MIA

Snelheid (handmatige bediening)	0.6° to 200° p/sec.
Snelheid (preset)	0.6° to 200° p/sec.
Audio	1 lijn in- en uitgang, 2-weg audio
Wachtwoord bescherming	admin & gebruikers
Interne opslag	microSDHC kaart, microSDXC kaart
Menu/ OSD talen	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Russisch, Japans
Privacy zone masking	Gebieden AAN/UIT selecteerbaar
Op afstand configureren	web browser
Web browser	MS Internet Explorer 10/11, Safari V12.1 of hoger, Firefox V.52 en hoger, Google Chrome V.57 en hoger, Edge V.79 en hoger
Beeld rotatie	draaien, spiegelen
Digitale ruisonderdrukking	Ja
Digitale ruisonderdrukking (DNR)	3D-DNR
Netwerk:	
Netwerk protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Interfaces / ingang(en)/ uitgang(en):	
Externe connectoren	RJ-45, micro SD kaart slot, audio in/uit, 12Vdc ingang (DC plug), kabel circa 45cm
Ethernet interface	10Base-T, 100Base-TX
Alarm ingang(en)	nee
Alarm uitgang(en)	nee
Seriële aansluitingen	Ethernet
Algemeen:	
Afmetingen (HxWxD)	206,4 x 351,8mm
Gewicht	3,7Kg
Verlichting	Infrarood
Verlichting	10x IR LED's 850nm
Verlichting bereik	Maximaal 150 meter
Kleur (behuizing)	RAL9003, Pantone P 179-1
Behuizing (materiaal)	Aluminium
Toepassing	Buiten
Verwarming	Nee
Geïntegreerde muurbeugel	Nee
Vermogen	25,5W
Ventilator	Nee
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet (PoE)	IEE 802.3at
Weerbestendig (klasse)	IP66
Zonnekap	Nee
Voedingsspanning	12Vdc/ 24Vac / PoE

INP-75A0033MIA

Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ +60°C
OSD weergave	AAN/UIT selecteerbaar
Vandaalbestendig	Nee
Meegeleverd:	
Meegeleverde onderdelen	Handleiding, muurbeugel en schroeven

Accessoires:



CM22



PM-21

Afmetingen (mm):

