



PTZ netwerk dome, 3840x2160, Dag&Nacht, WDR, AI, 4x (2.8-12mm, IR, Audio, 12Vdc/PoE, IP66

Eigenschappen

1/2.7" CMOS sensor, 8 MP/30fps

AI analytics functies inclusief object classificatie

D-WDR, 3D-DNR ruis onderdrukking

Gemotoriseerd varifocaal lens 2.8-12mm

Smart Codec H.265/H.264, multi-streaming

Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Ondersteund ONVIF Profile S en Profile T

Lokale opslag via micro-SD kaart

Ondersteund audio en externe alarm in- en uitgangen

Voedingsspanning 12Vdc of PoE IEEE 802.3af

Infrarood leds, IP67 en vandaalbestendig IK10

Muur- en plafondmontagebeugel meegeleverd

Specificaties

Series	Eneo IN-Series
Camera:	
Camera type	PTZ
Sensor	1/2.7"
Resolutie	8 Megapixel
Beeldsensor	CMOS, SmartSens, SC8238
Systeem	Real Dag&Nacht
Lichtgevoeligheid	0,009 Lux, bij F1.6
Lage shutter snelheid	Ja
Handmatige elektronische shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Automatische elektronische shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.

INP-58M2812M0A

Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless functie	Ja
Tegenlichtcompensatie	BLC, HLC
Dag/ nacht schakeling	ICR
Dag/ nacht modus	Auto, dag, nacht, afbeelding, tijd
Wit balans	Automatisch, handmatig
Signaal/ ruis verhouding	-
Video:	
Resolutie	3840x2160 (16:9), 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Maximale beeld resolutie	3640x2160
Afbeelding weergave	16:9 en 4:3
Stream types	Drie-Streams (hoofd/ sub/ mobiel)
Framesnelheid	25 fps
Video compressie	H.264, H.265, H.264+ (Smart Stream), H.265+ (Smart Stream), M-JPEG
Lens:	
Lens type	Varifocaal (gemotoriseerd)
Zoom factor	4x
Openingshoek	2,8 - 12 mm
Digitale zoom	Ja
MOD (minimum object afstand)	0,8 m
Iris besturing	DC
Verticale openingshoek	58,4 - 17,6°
Horizontale openingshoek	113 - 31,4°
DORI:	
Detect (25 px/m)	90 - 346,2 m
Observeren (62 px/m)	35,6 - 139,4 m
Herkennen (125 px/m)	17 - 68,6 m
Identificeren (250 px/m)	8,2 - 35,2 m
Functies:	
Multicast-compatible	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytic functies	Indringen, lijndetectie, object herkennen (persoon/ voertuig), object achterlaten/ verwijderen, lijn overschrijden en tellen, samenkomen, wachtrij beheer, heatmapping, kenteken-, gezicht-, en audiodetectie
Alarmverwerking	Opname interne opslag, e-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, alarm uit, rood & blauw knipperende leds, Audio alarm bericht
Presets	Ja
Basis positie / touren	Nee / Nee
Draibereik	355°

INP-58M2812M0A

Snelheid (handmatige bediening)	0.6° to 45° p/sec.
Snelheid (preset)	0.6° to 45° p/sec.
Audio ondersteuning	Ja
Audio	2-weg Audio, ingebouwde luidspreker en microfoon
Wachtwoord bescherming	admin & gebruikers
Interne opslag	microSDHC kaart,microSDXC kaart
Menu/ OSD talen	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Russisch, Japans
Privacy zone masking	Gebieden AAN/UIT selecteerbaar
Op afstand configureren	web browser
Web browser	MS Internet Explorer 10/11, Safari V12.1 of hoger, Firefox V.52 en hoger, Google Chrome V.57 en hoger, Edge V.79 en hoger
Beeld rotatie	draaien, spiegelen
Digitale ruisonderdrukking	Ja
Digitale ruisonderdrukking (DNR)	3D-DNR
Netwerk:	
Netwerk protocol	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Interfaces / ingang/ uitgang:	
Externe connectoren	RJ-45,micro SD kaart slot, alarm in/uit, audio in/uit, 12Vdc uitgang (DC plug), connectie kabel circa 45cm
Ethernet interface	10Base-T,100Base-TX
Alarm ingang	1
Alarm uitgang	1
Seriële aansluitingen	Ethernet
Algemeen:	
Afmetingen (HxWxD)	166,75 x 238mm
Gewicht	920g
Verlichting	Infrarood
Verlichting	4x IR power LED's 850nm
Verlichting bereik	Maximaal 30 meter
Kleur (behuizing)	RAL9003, Pantone P 179-1
Behuizing (materiaal)	Aluminium
Toepassing	Buiten en binnen
Verwarming	Nee
Geïntegreerde muurbeugel	Nee
Camera type	Kentekenherkenning, intelligentie t.b.v. retail, mensen tellen, gezichtsherkenning
Maximaal vermogen	13W
Ventilator	Nee
Montage	Muur, plafond
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

INP-58M2812M0A

Weerbestendig (beschermingsklasse)	IP66
Zonnedak	Nee
Voedingsspanning	12Vdc/ PoE
Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ +60°C
OSD weergave	AAN/UIT selecteerbaar
Vandalbestendig	Nee
Meegeleverd:	
Meegeleverde onderdelen	Handleiding, muurbeugel en schroeven
Opmerkingen	NDA compliance Sectie 889, Part A.

Afmetingen (mm):

