



5 MP netwerk bullet camera, AI functies, Dag&Nacht, IR power leds, 5.0-50m lens, WDR, 12Vdc/ PoE, IP67

Eigenschappen

1/2.7" Omnivision CMOS-Sensor,
 Maximale resolutie 2592x1944 Pixel, 30fps
 AI analytics functies inclusief object classificatie
 WDR 120dB, 3D-DNR ruisonderdrukking
 Gemotoriseerde VF-lens 5.0-50mm (45 - 7°)
 Smart Codec H.265/H.264, multi-Streaming

Browser onafhankelijk (Edge, safari, Firefox, Chrome)
 Ondersteund ONVIF profile S/T/G
 Lokale opslag via micro-SD kaart
 Ondersteund audio en extern alarm in- en uitgang
 Voedingsspanning 12Vdc of PoE IEEE 802.3af
 IR-led verlichting, weerbestendig IP67

Specificaties

Algemeen:	
IR verlichting	8x IR-Power LEDS 850nm
Integrated wall mount	Ja
SDK	op aanvraag
Zonnekap	Ja
Voedingsspanning	12Vdc
Tekst display (OSD)	AAN/UIT selecteerbaar
DORI:	
Observeren (62 px/m)	61,5 - 597 m
Herkennen (125 px/m)	29,9 - 295 m
Identificeren (250 px/m)	15,1 - 147,8 m
Detecteren (250 px/m)	153,6 - 1484 m

INB-75M0550M0A

Functies:	
Alarmen verwerken	Interne opslag, E-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, alarm uit, Cloud Upload
Bewegingsdetectie	ja
Digitale ruisonderdrukking (DNR)	3D-DNR, ja
OSD talen	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Russisch, Japans
Beeld spiegelen	V flip, H-flip, H/V flip
Multicast compatibel	ja
Wachtwoord bescherming	administrator & gebruikers
Privacy zones	Gebieden AAN/UIT selecteerbaar
Web browser	MS Internet Explorer 10/11, Safari V12.1 en hoger, Firefox V.52 en hoger, Google Chrome V.57 en hoger, Edge V.79 en hoger
Camera:	
Sensor	Omnivision, OS05A20, CMOS
Automatische elektronische sluiters (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Knippervrije functie	ja
Tegenlicht compensatie	BLC, HLC
Lage sluitersnelheid	ja
Handmatige elektronische sluiters (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signaal ruisverhouding	39dB
Dag & Nacht modus	Automatisch, Dag, Nacht, Beeld, Tijd
Wit balans	Automatisch, Handmatig
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Meegeleverd	
Meegeleverde onderdelen	handleiding, schroeven
Netwerk:	
Netwerk protocollen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Lens:	
Iris besturing	DC
Interfaces (Ingangen/ Uitgangen):	
Externe connectoren	RJ-45, Alarm in-/uitgang, Audio in-/uitgang, 12Vdc (DC plug), kabellengte ongeveer 30cm, micro SD-kaart slot max. 256 GB
Video:	
Resolutie	2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Beeld weergave	16:9, 4:3, verticale weergave
Streams	Drie streams (Hoofd/Sub/Mobiel)

INB-78M0550M0A

Overig	
Afmetingen (HxWxD)	89,95 x 96,7 x 301,11mm
Opmerking(en)	De gezichtsherkennings- functies zijn alleen beschikbaar met een geplaatste SD-kaart of in combinatie met een recorder uit de eneo IN-serie. NDAA-conform Sectie 889, Deel A.
Serie	eneo IN-Serie
Camera AI functies	Gezichtsherkenning, Kentekenherkenning, Personen tellen, Retail Intelligentie
Standaard resolutie	5 Megapixel
Dag & Nacht	Echte Dag&Nacht
Afmeting sensor	1/2.7"
Opnamesensor	CMOS
Video compressie	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Maximale beeld resolutie (pixels)	2592x1944
Framesnelheid	30 fps
Dag/ nacht schakeling	mechanisch IR-Filter (ICR)
Lichtgevoeligheid	0,003 Lux
Lichtgevoeligheid F-stop	bij F1.6
Sluiter met lage snelheid	ja
Digitale ruisonderdrukking	ja
Tegenlicht compensatie	BLC, HLC
Bewegingsdetectie	ja
Lens type	Varifocaal gemotoriseerd (MVF)
Objektief	Varifocaal gemotoriseerd (MVF)
Lensbereik	5 - 50mm
Iris sturing	DC
Zoom factor	10x
Horizontale openingshoek	45 - 7°
Verticale openingshoek	33 - 5°
Verlichting (leds)	Infrarood
Behuizing (klasse)	Buiten
Kleur behuizing	Pantone P 179-1 , RAL9003
Behuizing materiaal	Aluminium
Verwarming	nee
Ventilator	nee
Video uitgang (analoog)	nee
Alarm ingang	1
Alarm uitgang	1
Audio ondersteuning	ja
Netwerk interface	100Base-TX, 10Base-T

INB-78M0550M0A

Seriële aansluitingen	Netwerk
Interne opslag	256GB, micro-SDHC kaart, micro-SDXC kaart
Slimme AI functies (detectie)	Aanwezigheid (FA), Tellen bij passeren (CC), Indringen (PID), Gezichts attentie (AD), Gezichtsdetectie (FD), Gezichtsherkenning (FR), Heat map (HM), Indicatie detectie (LPD), Kentekenerkenning (LPR), Lijn overschreiden (LCD), Menigte detectie (CD), Object classificatie persoon / voertuig (PD&VD), Geluid detectie (RSD), Wachtrij detectie (QD)
Montage	Plafond en Wand
Voedingsspanning	12Vdc
Vermogen	13W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandal bestendig	nee
Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ +60°C, @ Luchtvochtigheid 90% of lager (niet condenserend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Weerbestendig (klasse)	IP67
Camera type	Bullet
Audio	1/1 lijn in- en uitgang, 2-weg audio
Configuratie op afstand	Browser
Infrarood bereik	ongeveer 80m

Optionele accessoires




AK-20



AK-21



PM-21



AK-24



WB-24