



Mini netwerk dome, 2880x1620, AI functies, WDR, 2.2mm, Dag&Nacht, IR-leds, PoE, IP66

Eigenschappen

1/2.7 CMOS sensor, max. resolutie 5 MP/ 30fps
 AI analytics functies inclusief object classificatie
 Wide Dynamic Range 120dB, 3D-DNR ruis onderdrukking
 Vaste lens 2.2mm (HFOV 156°)
 Compressie methode H.265/H.264, multi-streaming
 Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Ondersteund ONVIF Profile S en Profile T
 Meertalig menu navigatie (OSD)
 Lokale opslag via micro-SD kaart
 Ondersteund audio (ingebouwde microfoon)
 Voedingsspanning PoE IEEE 802.3af
 Infrarood leds, IP66

Specificaties

Algemeen:	
Afmetingen (HxWxD)	115,3 x 64,3mm
Verlichting (IR)	1x IR Power LED 850nm, infrarood
SDK	op aanvraag
Voedingsspanning	PoE
OSD tekstdisplay	AAN/UIT selecteerbaar
Serie	eneo IN-Serie
Camera Type	Gezichtsherkenning, Kentekenherkenning, Personen tellen, Retail intelligentie
Behuizing	buiten
Kleur (behuizing)	Pantone P 179-1, RAL9003

IND-45F0022M0A

Koepel	helder
Behuizing materiaal	Aluminium, Kunststof
Verwarming	nee
Ventilator	nee
Montage	Plafond-, wandmontage
Vermogen	4.5W
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
Vandaal bestendig	nee
Bedrijfstemperatuur	-35°C ~ +60°C, @ luchtvochtigheid 90% of lager (niet condenserend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Weerbestendig (klasse)	IP66
Infrarood bereik	ca. 20meter
Gewicht	265g
DORI:	
Observeren (62 px/m)	20,7 m
Herkennen (125 px/m)	9,7 m
Identificeren (250 px/m)	4,3 m
Detecteren (25px/m)	57,2 m
Functies:	
Alarmen verwerken	interne opname opslag, e-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, Sirene, Stroboscoop licht, Cloud Upload
Bewegingsdetectie	ja
Digitale ruis onderdrukking (DNR)	3D-DNR, ja
OSD talen	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Russisch, Japans
Beeld spiegelen	V flip, H-flip, H/V flip
Multicast compatibel	ja
Wachtwoord bescherming	administrator & gebruikers
Privacy zones	Gebieden AAN/UIT selecteerbaar
Web browsers	MS Internet Explorer 10/11, Safari V12.1 en hoger, Firefox V.52 en hoger, Google Chrome V.57 en hoger, Edge V.79 en hoger
Audio ondersteuning	ja
Interne opslag	256GB, microSDHC-kaart, microSDXC-kaart
Slimme AI functies	Aanwezigheid (FA), Tellen bij passeren (CC), Indringen (PID), Gezichts attentie (AD), Gezichtsdetectie (FD), Gezichtsherkenning (FR), Heat map (HM), Indicatie detectie (LPD), Kentekenherkenning (LPR), Lijn overschreiden (LCD), Menigte detectie (CD), Object classificatie persoon / voertuig (PD&VD), Geluid detectie (RSD), Wachtrij detectie (QD)
Audio	1-weg audio, ingebouwde microfoon

IND-45F0022M0A

Camera:	
Beeldchip	SmartSens, SC500AI, CMOS
Automatische elektronische sluiters (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Knippervrije functie	ja
Tegenlicht compensatie	BLC, HLC
Lage snelheid shutter	ja
Handmatige elektronische sluiters (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signaal ruisverhouding	39dB
Dag&Nacht modus	Automatisch, Dag, Nacht, Beeld,Tijd
Wit balans	Automatisch, Handmatig
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Standaard resolutie	5 Megapixel
Systeem	echte Dag & Nacht
Afmeting sensor	1/2.7"
Dag & Nacht	mechanisch IR-Filter (ICR)
Lichtgevoeligheid	0,002 Lux bij F1.6
Camera type	Dome
Meegeleverd:	
Meegeleverde onderdelen	handleiding en schroeven
Netwerk:	
Netwerk protocolen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Lens:	
Iris besturing	DC
Lens type	vaste lens
Lens (H/V)	2.2 mm (156°/ 81°)
Digitale zoom	ja
Interfaces / Ingangen/ Uitgangen:	
Externe connectoren	RJ-45, micro-SD kaart slot (max. 256 GB)
Alarm ingang(en)	geen
Alarm uitgang(en)	geen
Netwerkinterface	100Base-TX, 10Base-T
Seriële interfaces	Ethernet
Video:	
Resolutie	2880x1620 (16:9), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Beeld weergave	16:9, 4:3, verticale weergave
Stream(s)	drie streams (Hoofd/Sub/Mobiel)
Video compressie	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Beeld resolutie (max.)	2880x1620
Beeldoverdrachtssnelheid	30 fps

IND-45F0022M0A

Overig	
Opmerkingen	De gezichtsherkennings- functies zijn alleen beschikbaar met een geplaatste SD-kaart of in combinatie met een recorder uit de eneo IN-serie. NDAA-conform Sectie 889, Deel A.
Opname sensor	CMOS
Verlichting	Infrarood
Configuratie op afstand	via Browser
Digitale ruisonderdrukking	ja
Fabrikantennummer	236320

Optionele software

Naam	Omschrijving
eneo Site Manager	Management Software voor eneo IP producten
IPC installatie tool	Ondersteuning voor instellingen van camera's met AI functies uit de IN-serie

Afmetingen (mm):

