



12MP 360° netwerk dome, 4000x3000, audio, DWDR, 1.6mm, Dag&Nacht, IR-leds, PoE, IP66

Eigenschappen

1/2.3" Omnivision CMOS sensor

1.6mm fisheye objectief

360° Panorama/ kwadrant/ panoramische weergave

Integratie in eneo INsight software & App

D&N functie, 3D-DNR

Max. resolutie 4000x3000@15fps

Smart codec H.265/ H.264, meervoudige streams

3-streams (hoofd, sub, mobiel)

Browser onafhankelijk (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

D-WDR

IR-led verlichting, microfoon en luidspreker

Binnen en buiten toepassingen, klasse IP66

Specificaties

Algemeen:	
Afmetingen (ØxH)	120 x 55mm
Verlichting (IR)	1x IR Power LED, 850nm
SDK	op aanvraag
Voedingsspanning	12Vdc / PoE
OSD tekstdisplay	AAN/UIT selecteerbaar
Serie	eneo IN-Serie
Camera Type	Fisheye camera
Kleur	Pantone P 179-1, RAL9003
Behuizing	Metaal, kunststof

IND-32F0016P0A

Verwarming	nee
Ventilator	nee
Montage	Plafond-, wandmontage
Vermogen	9W
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
Vandaal bestendig	nee
Bedrijfstemperatuur	-35°C ~ +60°C, @ luchtvochtigheid 90% of lager (niet condenserend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Weerbestendig (klasse)	IP66
Infrarood bereik	ca. 10meter
Gewicht	400g
DORI:	
Observeren (62 px/m)	9,8 m
Herkennen (125 px/m)	4 m
Identificeren (250 px/m)	1,8 m
Detecteren (25px/m)	57,2 m
Functies:	
Alarmen verwerken	interne opname opslag, e-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, Sirene, Cloud Upload
Bewegingsdetectie	nee
Digitale ruis onderdrukking (DNR)	3D-DNR, ja
OSD talen	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Russisch, Japans
Beeld spiegelen	V flip, H-flip, H/V flip
Multicast compatibel	ja
Wachtwoord bescherming	administrator & gebruikers
Privacy zones	Gebieden AAN/UIT selecteerbaar
Web browsers	MS Internet Explorer 10/11, Safari V12.1 en hoger, Firefox V.52 en hoger, Google Chrome V.57 en hoger, Edge V.79 en hoger
Audio ondersteuning	ja
Interne opslag	256GB, microSDHC-kaart, microSDXC-kaart
Slimme AI functies	nee
Audio	microfoon en luidspreker ingebouwd
Op afstand configureren	via Browser
Camera:	
Sensor	OmniVision, CMOS
Automatic electronic shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
knippervrije functie	ja
Tegenlichtcompensatie	BLC, HLC
Lage sluitersnelheid	ja

IND-32F0016P0A

Handmatige elektronische sluiters (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signaal ruisverhouding	39dB
Dag&Nacht modus	Automatisch, Dag, Nacht, Beeld,Tijd
Wit balans	Automatisch, Handmatig
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Standaard resolutie	12 Megapixel
Systeem	echte Dag & Nacht
Afmeting sensor	1/2.3"
Dag & Nacht	mechanisch IR-Filter (ICR)
Lichtgevoeligheid	0,01 Lux bij F1.6
Camera type	Dome
Meegeleverd:	
Meegeleverde onderdelen	handleiding en schroeven
Netwerk:	
Netwerk protocollen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Lens:	
Iris besturing	DC
Lens type	vaste lens
Lens (H/V)	1.6mm (360°)
Digitale zoom	ja
Interfaces / Ingangen/ Uitgangen:	
Externe connectoren	RJ-45, alarm in-/ uitgang, 12Vdc aansluiting
Alarm ingang(en)	1
Alarm uitgang(en)	1
Netwerkinterface	100Base-TX, 10Base-T
Seriële interfaces	Ethernet
Video:	
Resolutie	4000x3000, 3000x3000, 2560x2560, ,2160x2160, 1520x1520, 1280x960, 1080x1080, 720x720, 640x480
Beeld weergave	360° panoramabeeld
Stream(s)	drie streams (Hoofd/Sub/Mobiel)
Video compressie	H.264, H.264+(smart), H.265, H.265+(smart), M-JPEG
Beeld resolutie (max.)	4000x3000
Beeldoverdrachtssnelheid	15 fps
Overig	
Opmerking(en)	NDAA compliance onder Sectie 889, Part A.
Voedingsspanning	12Vdc, PoE
SD-kaart slot	ja, max. 256Gb
Horizontale/ verticale beeldweergave	180°

IND-32F0016P0A

Optionele software

Naam	Omschrijving
eneo Site Manager	Management Software voor eneo IP producten
IPC installatie tool	Ondersteuning voor instellingen van camera's met AI functies uit de IN-serie

Afmetingen (mm):

