



SOL-VICAM-MOBILE-LTE

Art. number.: 238675

Mobiele videobeveiliging
INB-68M2812MFA, aansluitbox
3840 x 2160, 24/7h kleur, IR, LTE,
2.8 – 12 mm MVF-lens, WDR, Plug & Play,
Weerbestendig IP66

Belangrijke eigenschappen

Mobiele videobewaking incl. aansluitkabel
1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor, 8MP/30fps
Plug & Play
Incl. 5 m voedingskabel met connector
Afmetingen (HxWxD): 300 x 200 x 400mm
Wireless connectivity with LTE
Toepasbaar op bouwterreinen
Eenvoudige montage/demontage
Toegang op afstand met QR-code
INB-68M2812MFA
SIM kaart niet meegeleverd

De oplossing is bijzonder geschikt voor toepassingen zonder netwerkinfrastructuur. Dit maakt hem vooral aantrekkelijk voor gebruik op bouwterreinen, waar veelal een conventioneel netwerkinfrastructuur vaak ontbreekt.

Eigenschappen:

Draadloze connectiviteit: Geen netwerk nodig: Zeg maar dag tegen vervelende LAN-kabels. Onze oplossing maakt gebruik van draadloze technologie voor eenvoudige installatie en flexibele positionering. Het maakt gebruik van het mobiele netwerk (LTE) om videobeelden te verzenden.

Geschikt voor bouwplaatsen: Dankzij de robuuste constructie en resistente materialen is onze oplossing perfect voor gebruik op bouwplaatsen.

Eenvoudige montage/demontage: Installatie en installatie zijn moeiteloos en vereisen geen speciale voorwaarden of gespecialiseerd gereedschap. Alleen een 230V stroomvoorziening is nodig.

Toegang op afstand via QR-code: Overal toegang tot je video door simpelweg de QR-code te scannen met je smartphone. De videobeelden zijn ook toegankelijk via een pc met de eneo INSight software.

Onze mobiele video-oplossing is de optimale keuze voor bouwplaatsen en andere locaties zonder netwerkinfrastructuur. Het maakt eenvoudige bewaking en beveiliging mogelijk waar u maar wilt.

Algemene eigenschappen	
Ondersteunende netwerk protocollen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Temperatuur bereik	-30°C to +50°C
Router	
RF Technologie	2G – up to 236.8 kbps, 3G – up to 42 Mbps, 4G – Cat 4 up to 150 Mbps, WiFi
Max. RF vermogen	33 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE, 20dBm@WiFi
Mobiele communicatie	SIM card (Mini) niet meegeleverd
Voedingsspanning	
Nominale bedrijfsspanning	230Vac
Voedingskabel (inclusief):	5 meter (incl. Schuko plug)
Spanningstype	AC
Aansluiting via Wiegand connector plug RST16I3 S S1 M16	L, N, PE
Aansluitbare geleidermaterialen	Cu
Nominale doorsnede[mm ²]	1,5
Antenne	
Communicatie protocollen (ondersteund)	WLAN, LTE
Camera	
Resolutie	<i>Eneo INB-68M2812MFA</i> 3840x2160 (16:9), 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3), 2880x1620 (16:9)
Beeldsensor	1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor, 8 MP/30fps
Dag/Nacht modus	Automatisch, Dag, Nacht, Beeld, Schema
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Standaard resolutie	8 Megapixel
Sensor afmeting	1/2,8"
Weerbestendig (klasse)	IP67
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
Lens type	Varifocaal (gemotoriseerd MVF)
Focal length	2.8 – 12 mm
Video compressie	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Dag/Nacht schakelen	Mechanisch IR Filter (ICR)

Meer informatie over de camera is te vinden op: www.vssnederland.nl

Optionele accessoires

Art. Nr.	Naam	Product omschrijving
212371	SOL-WST-MB-20	Mast montage, (set), Paal ø100-300mm (385 x 285 x 35)
209743	SOL-WST-WB	Muurmontage (4st.), muurbevestiging verlenging 10mm
	SD-kaart	Opslag voor opname