

### Specificaties

Type LCD scherm	5" LED
Bescherming	paneel (plaat)
Resolutie	640(H) x 480(V) Pixels
Pixelpitch	0.0529(H) x 0.1587(V)mm
Rand dikte	24,21mm
Contrast verhouding	500 : 1
Helderheid	200cd/m <sup>2</sup>
Responsetijd	10 ~ 15ms
Kijkhoek	H: 70° V: 70°
Schermkleuren	16.7 miljoen
Video Synchronisatie	Ja, TTL + / -
Video compatibility	Multi standaard voor PAL/ NTSC
Beeldformaat	4 : 3
VGA freq. correctie	ja
Audio stereo	geen luidsprekers
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 50 °C



De 5" LCD monitor type VS5.0WGF met een 4:3 beeldformaat heeft een metalen behuizing en een beschermplaat voor het scherm. glas"plaat. Mede door toepassing van LED technolgie verbruikt deze monitor tot 40% minder stroom dan een LCD/TFT scherm. Verder beschikt de monitor over een snelle response tijd, On Screen Display en een beeldresolutie van 640x480. Met maar liefst 2 BNC video-ingangen is het mogelijk meerdere apparaten op deze compacte veelzijdige monitor aan te sluiten.

### AANSLUITINGEN

Aansluitingen	
Video-ingangen	2x CVBS (BNC)
Video uitgang	geen
Audio	geen
Spanning	1x AC
Afsluiten	75 Ohm (auto)
VESA	44 x 24mm (in voet)

### POWER

Netvoeding	12Vdc, 1A
Stroomvoorz.	100 - 240Vac, 50/ 60Hz
Verbruik	< 12W (ingeschakeld)

### Overige specificaties

Model	frame
Kleur	zwart
Gewicht	0,8Kg
OSD	Contrast, helderheid, klok, H- en V- positie, ingang
Taal	8 talen
Milieu en energie	CE/ FCC/ E13 / WEEE / RoHS-2 / Energy Star
Afmetingen	150 x 120 x 28mm (bxhxd) (excl. meegeleverde steun)